

Skötsel av Vattenposten Svanen.

Vattenposten Svanen används under den frostfria perioden. Skruva bort och ta in Vattenposten Svanen till ett tempererat utrymme innan temperaturen understiger 0 grader i utrymmet under markplattan. Efter vattensäsongen förvaras Svanen helst inomhus i ett tempererat utrymme.

Instruktion inför vinterförvaring

1. Innan ni skruvar bort Svanen kontrollera funktionen genom att trycka på pedalen, när ni släpper pedalen ska vattenposten (efter några sekunder) vara helt tät, om inte Svanen är tät se under rubrik: **Byte av ventilreoveringssats.**
2. Ersätt Svanen med vintertäcklocket genom att lossa slangen från Svanens ventil och skruva sedan fast densamma enbart med handkraft på vintertäcklockets undersida, lägg vintertäcklocket i position och skruva sedan fast vintertäcklocket med kupolmuttrarna efter ni lagt nylonbrickorna på plats.
3. Vintertäcklocket har ett borrarat evakueringshål där vatten kan passera, som innebär att vattenförsörjningen till era tappställen kan centralblåsas med tryckluft och genom det förhindra att kopplingar och slangar riskerar att frysa sönder.
4. Tvätta av Svanen inför vinterförvaring.
5. Gör rent (vid behov) ventilinsatsen (tryckknappen).
6. Klar för nästa säsong.

Byte av ventilreoveringssats:

Skruva ur insexbulten som håller pedalen, skruva ur den del som pedalen trycker på (tryckknappen) med en skiftnyckel, montera dit den nya (tryckknappen) ventilreoveringssatsen genom att skruva in den för hand så långt det går för att sedan dra åt den med en skiftnyckel lagom hårt, klart!

Ventilreoveringssatsen har artikelnummer 539 på hemsidan under rubrik prislista och där den även visas på bild.